

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								
MODELES		TURBOLAB 600 FIXE			TURBOLAB 600 REPLIABLE			
Type		P 7	P 9	P 11	PR 9	PR 11	PR 13	PR 15
Largeur de travail (m)		2.70	3.50	4.20	3.50	4.20	5.00	5.70
Largeur de transport (m)		2.80	3.60	4.40	2.60	2.60	2.60	3.00
Nombre de dents		7	9	11	9	11	13	15
Attelage		Catégorie II		Catégorie III	Catégorie II	Catégorie III		
Puissance mini (CV) *		100	120	140	120	140	160	190
Puissance maxi (CV) *		130	150	180	150	180	210	260
SBC	Poids sans rouleau (kg)	630	760	910	1330	1460	1590	2160
NSH	Poids sans rouleau (kg)	810	990	1190	1560	1740	1920	1920

* Les puissances sont données à titre indicatif.



la force d'un groupe à dimension humaine, fondé sur 3 marques



Nous vous offrons un large choix en agroéquipement et services associés, dans les domaines : travail du sol, broyage, fourrage, intérieur de ferme

Cachet commercial revendeur

Usine/SAV/Magasin
GOIZIN
BP4 - 17470 AULNAY DE SAINTONGE
Tél. 05 46 33 10 40
Fax 05 46 33 19 14

Commercial/Marketing
EUROTECHNICS AGRI
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
Tél. 0820 36 34 68
Fax 05 49 65 96 16
www.eurotechnicsagri.eu

TURBOLAB 600

Ameublisseurs à lames courbes



La force maîtrisée



R&A 420 (C) 10/08 F - Imp 03 2007 Document non contractuel. Goizin se réserve le droit de modifier les caractéristiques, sans préavis, dans le cadre d'une politique continue de développement et d'amélioration de ses produits. Ne pas jeter sur la voie publique.

TURBOLAB 600

Ameublisseurs à lames courbes
Pour tracteurs de 100 à 260 CV



- Les bâtis de la gamme complète sont réalisés en tubes à chaud 110x110x8.

- Attelages en chapes fixes :
 - catégorie II de 7 à 9 dents,
 - catégorie III à partir de 11 dents.

- Repliage hydraulique avec clapets anti-chute de série.

- Les dispositifs de réglage des rouleaux permettent de contrôler la profondeur de travail des dents, offrant ainsi simplicité dans vos interventions.



- 2 types de sécurité protègent votre appareil dans les cas extrêmes :

- boulon de cisaillement, à gorges,
- sécurité non stop hydraulique, composée d'un vérin simple effet et d'un basculeur support de dent, monté sur bague d'usure, autorise les travaux dans les terrains difficiles.

Système de tarage rapide offrant la possibilité d'ajuster, en continu, l'effort résistant de la dent en terrain non homogène. Ceci garantissant une optimisation de l'usure de l'outil.



- Le réglage d'entrure des dents s'effectue en continu, par vis d'appui, sur le modèle Non Stop Hydraulique et par 3 positions fixes sur le modèle sécurité boulon. Ceci autorisera une bonne pénétration des dents en conditions difficiles.



- Simple rouleau tubes ronds
Ø 400 / 6 tubes

Ø 500 / 8 tubes



- Simple rouleau barres plates
Ø 400 / 9 barres
Ø 500 / 11 barres



- Tandem double rouleau Ø 400 barres plates

• Pièces d'usure :

- Les TURBOLAB 600 sont équipés en série de pointes réversibles et étraves amovibles. Sont disponibles en option, des pointes GOIZIN, moins agressives, monoblocs à étrave renforcée. Ce type de pointe est disponible avec revêtement carbure ou non.



- Tandem double rouleau disques ondulés Ø 500 au pas de 235 mm